


SILICON REPAIR TAPE

SUPERSTARKES SELBSTVULKANISIERENDES BAND

25mm x 3m



- Druck- und hitzebeständig
- Unter Wasser anwendbar
- Isolierfähigkeit bis zu 8000 Volt
- Zeitlos flüssigkeits- und luftdicht
- Sofortige Vulkanisation
- Druckbeständig bis 8 bar

Haltbarkeit: 24 Monate, bei trockener, kühler und frostfreier Lagerung

ALLGEMEINE HINWEISE

Dieses Silikonband kann als Isolier-, Dichtungs- oder Reparaturband unter verschiedenen Bedingungen verwendet werden. Es kann unter schlechten Bedingungen angebracht werden, da es von selbst klebt. Die Oberfläche muss daher nicht unbedingt gereinigt und getrocknet werden. Es bleibt flexibel und ist beständig gegen Petroleum (Benzin), Öl, Säuren, Lösungsmittel, Salzwasser, Streusalz und UV-Licht. Erhältlich in schwarz oder transparent, je nach Anwendung.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Druckbeständigkeit: bis 8 bar.
- Temperaturbeständigkeit: -60°C bis 200°C.
- Haltbarkeit: 24 Monate, bei trockener, kühler und frostfreier Aufbewahrung

ANWENDUNG UND GEBRAUCH


ANWENDUNG:

- Der Untergrund sollte trocken, staub- und fettfrei sein, ggf. mit MultiFoam vorreinigen
- Schutzfolie entfernen
- Band auf ca. zwei Drittel der ursprünglichen Breite dehnen
- Unter Spannung und 30-50%-iger Überlappung verarbeiten

Silicon Repair Tape ist ausgezeichnet geeignet für: die Reparatur von leckenden Schläuchen, Abdichtungen von Rohren

GEBRAUCH:

- Isolierung von Kabeln und elektrischen Verbindungen wie Elektrostecker und Kabelschläuchen.
- Reparatur, sowie vorbeugender Korrosions- und Feuchtigkeitsschutz von Strom- und Verteilerkabeln
- Bündelung und Fixierung für Leitungen, Kabeln, Rohren und Schläuchen.
- Hervorragender Schall- und Vibrationsschutz gegen Übertragungsgeräusche bei Maschinen, KFZ, Anlagen, Verkleidungen.
- Pannband zur provisorischen Reparatur von Wasserschläuchen, Leitungen und Muffenverbindungen.



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.