

# Profi - Reinigungsmittel

## Industriequalität

**RB\***  
**ReBa Service**

**Novalube** 10 g Tube

Metallfett für Montage und Schutz



Vereinfacht die Montage und Demontage  
Verhindert Korrosion  
Verhindert den Galvanisierungseffekt  
Reduziert Reibung und Verschleiß  
Kugellagereffekt

### ALLGEMEINE INFORMATION


Novalube schmiert und schützt vor Korrosion und Oxidation. Novalube dringt in die kleinsten Poren und Risse des Metalls ein und bildet einen feinen und dauerhaften Schutzfilm. Zusammengebaute Teile lassen sich auch nach vielen Jahren mit Standardwerkzeugen leicht demontieren. Novalube ist wärmeleitend und beständig gegen Temperaturen von -180° C bis +1200° C, Wasser, Salzwasser, Säuren, korrosive Lösungen, Dämpfe, Gase, Öle, die meisten chemischen Produkte und Lösungsmittel. Novalube ist ungiftig und enthält kein Blei oder Nickel. Schmierung von Bremsbelägen, Führungsrollen, Zylinderköpfen, Keilnuten, Zahnradantrieben, Ketten, Scharnieren, Gleitern, .... Schützt und schmiert Armaturen, Ventile, Klammern, Schieber, Pumpen, .... Als Schmiermittel zum Bohren und Gewindeschneiden in weichen und schwierigen Metallen wie Aluminium, Edelstahl, ....

### TECHNISCHE INFORMATION

Basis: ausgewählten Metall Pulver-tut enthalten nicht Nickel. Härte: NLGI Klasse 1 Testmethode.  
Spezifisches Gewicht bei 20°C: 1.6 g/cm³ DIN 51757. Druckfestigkeit: bis zu 2300 kg/cm².  
Temperaturbeständigkeit: von 180°C bis +1200°C. Drucktest: 4000 N VKA TEST.  
Schmelzpunkt: 1200°C. Gefrierpunkt: -180°C. Wasserbeständigkeit laut DIN51807-1.  
Haltbarkeit: 24 Monate bei trockener, kühler und frostfreier Aufbewahrung.  
Für spezifische Informationen pro Verpackung bitte das Sicherheitsdatenblatt lesen.

### ANWENDUNG UND GEBRAUCH

Auf eine saubere Oberfläche auftragen.  
Novalube nicht auf Sauerstoff- oder Acetylanlagen verwenden.



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

**RB\***  
**ReBa Service**  
GmbH & Co.KG

Tel.: +49 9225 956 39 66  
Mobil: +49 160 935 98 201  
E-Mail: info@rebaservice.de  
ReBa Service GmbH Co.KG  
Schillerstraße 9 - 95346 Stadtsteinach

Nicht ganz sauber?



[www.rebaservice.de](http://www.rebaservice.de)