

Two Way Tape

10 m Rolle in den Breiten 6, 12 und 19mm



- Doppelseitig für dauerhafte Befestigung
- Sehr starke Haftung, hohe Zugfestigkeit und Elastizität.
- Gegen Öl, Kraftstoffe, Diesel, Chemikalien und Witterungseinflüsse beständig.
- Saubere und einfache Anwendung.
- Dauerhafte Haftung auf sauberen Oberflächen.
- Neu positionierbar.

ALLGEMEINE INFORMATION

Two Way Tape besteht aus einem 0,8 mm dicken, schwarzen, kreuzverbundenen geschlossenen zellulären Polyethylen, beidseitig mit einer Acrylatkleberschicht bedeckt. Two Way Tape besitzt sehr hohe adhäsive und kohäsive Eigenschaften und kann neu positioniert werden. Two Way Tape besitzt außerdem eine hohe Haftfestigkeit und ist hervorragend gegen sämtliche Witterungseinflüsse und Öle beständig. Two Way Tape ist in fünf verschiedenen Größen erhältlich, was die Verwendungsmöglichkeiten vereinfacht. Montage von Namensschildern und Buchstaben, Zierleisten und Emblemen auf Autos, von Innen- und Außenverkleidungen und von Spoilern.

TECHNISCHE INFORMATION

Schaum: schwarzes, kreuzverbundenes geschlossenes zelluläres Polyethylen.
Kleber: Acrylatharz, druckempfindlich. Rücken: grüner Polyethylenfilm, einseitig mit Silikon behandelt. Dichte: 100 kg/m³. Haftung auf Stahl: 1365 g/20 mm (7 Tage/20°C).
Schubbeanspruchung: 7,5 kg/cm². Zugfestigkeit: 58 N/cm². Hohe Zugbeanspruchung; gute Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und Öle. Endgebrauchs-Temperaturbereich nach sieben Tagen: von -40°C bis +100°C. Anwendungstemperatur mindestens: +10°C. Dicke: 0,9 mm. Untergründe auf PE-, PP-, Silikon- und Bitumen-Grundlage zunächst auf Haftfähigkeit prüfen. Haltbarkeit: 24 Monate bei trockener, kühler und frostfreier Aufbewahrung.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

Auf trockener und reiner Oberfläche auftragen. Falls erforderlich, mit Safety Clean und/oder Multifoam reinigen. Andrücken.



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.