

Profi - Reinigungsmittel

Industriequalität

RB*
ReBa Service

Silfix Set

20 g Silfix & 15 ml Primer



- Klarer CA-Kleber für schwierige Materialien
- Sehr hohe Zugfestigkeit
- Transparente Verbindungen
- Klebt die meisten Nitril-, Neopren- und Silikonkautschuke, ABS, PVC, Metalle, Polypropylen, Polyethylen, Polyolefin, sogar PTFE, ...

ALLGEMEINE INFORMATION

Silfix ist ein Cyanacrylat mit niedriger Viskosität, das in Kombination mit Silfix Primer die schwierigsten Materialien verkleben kann. Ein Silfix Set besteht aus Silfix Kleber und Silfix Primer, die nicht gemischt werden müssen. Silfix härtet superschnell aus.

TECHNISCHE INFORMATION

Aushärtungsgeschwindigkeit: auf den meisten Kunststoffen \leftarrow 2 Sek.; auf den meisten Gummisorten \leftarrow 4 Sek.; auf Metallen \leftarrow 5 Sek. Verbrauch: 1 Tropfen \Rightarrow 25 mm². Inhalt: 20 g \Rightarrow 200 Tropfen.
Harz / Hauptbestandteil: geändertes Ethyl Ca. Farbe: hell. Trocknungszeit: 1-5 Sek.
Viskosität: 20 cps. Füllkapazität: 0,1 mm. Flammpunkt: \rightarrow 85°C. Spezifisches Gewicht: 1,06.
Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +90°C. Gesamte Trocknungszeit: 24 Stunden.
Zugfestigkeit: 25-30 N/mm². Scherfestigkeit: 15 N/mm².
Haltbarkeit: Silfix: 18 Monate; trocken, kühl und frostfrei lagern. Silfix Primer: 18 Monate; trocken, kühl und frostfrei lagern.
Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

Aufräumen, mit Novatio Kleenspray-5 entfetten und trocknen.
Silfix Primer auf beide Flächen dünn auftragen und trocknen lassen.
Silfix dünn auftragen und die Teile einige Sekunden lang zusammendrücken.
Eine zu dicke Schicht Silfix härtet langsamer aus, Al-Fix Aktivator verkürzt diese Aushärtungszeit.
Ausgehärteter Kleber kann mit Al-Fix Remover oder XPR-100 Adhesive Remover entfernt werden.



RB*

ReBa Service
GmbH & Co.KG

Tel.: +49 9225 956 39 66

Mobil: +49 160 935 98 201

E-Mail: info@rebaservice.de

ReBa Service GmbH Co.KG

Schillerstraße 9 - 95346 Stadtsteinach

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

Nicht ganz sauber?



www.rebaservice.de